

Secura



Gas och Gasolskåp serie SAG

Securas gas- och gasolskåp serie SAG bygger på våra brandklassade arkivskåp serie SA. Skåpen är testade och godkända av SP enligt testmetod NT Fire 017 och klarar 30 och 60 minuter. De uppfyller därför kraven EI30 samt EI60 avskiljning och är därför lämpliga att använda när ni vill skydda brandfarliga gaser vid brand.

Enligt MSB's författning SÄIFS 1998:7 krävs EI30 avskiljning för all förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler. Exempel på publika lokaler är skolor, sjukhus och vårdcentraler, restauranger mm. Syftet med SAG-serien är att minska skadorna vid en brand genom att avskilja den brandfarliga gasen från själva branden. Det gör att man får tid till att utrymma lokalerna, genomföra släckningsåtgärder innan dessa antänds och förvärrar brandförloppet dramatiskt. Alltså både skydda människorna som befinner sig i fastigheten samt även minska skadorna som branden innebär på fastigheten.

Skåpet har en helsvetsad konstruktion om två lager 1 mm stålplåt med ca 50 mm fast gjuten brandisolering i mellan.

Isoleringen avger inga miljöfarliga ämnen och har mycket lång livslängd. Den gör också att konstruktionen blir stabil och tålig. Hela skåpet är pulverlackerat både utvändigt och invändigt med en stark och tålig epoxilack. Som standard använder vi Ral 9002, men vi kan leverera skåpet i ett flertal olika färger. Mellan stommen och dörrarna sitter en expansionslist vars funktion är att täta upp mellanrummen mellan dörrar och stomme vid upphettning. Skåpet låses med nyckellås i handtaget som standard, och vi kan om så önskas leverera skåpen med handtag där ni kan montera in egna låscylinrar för befintliga låssystem, kortläsarsystem, elektroniska kodlås mm.

Securas Gas och Gasolskåp är utrustade med ventilationsanslutningar för direktventilation ut genom yttervägg utan mekanisk ventilation. 2 st röstosor med en diameter av 100 mm är placerade på skåpets rygg, en upptill höger och en nedtill vänster. Vi har möjlighet att fabriksmontera gasspjäll av olika sorter och vi kan även öppna upp brandsäkrade hål för t.ex. gasförsörjning eller liknande genom att använda röststrypare.

Produkt	Utvändiga mått [mm]	Invändiga mått [mm]	Klassificering	Vikt
SAG 210	1320 x 600 x 505 mm	1200 x 475 x 360 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	150 kg
SAG 330	1320 x 885 x 505 mm	1200 x 760 x 360 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	250 kg
SAG 460	1850 x 885 x 505 mm	1730 x 760 x 360 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	315 kg
SAG 390	1320 x 1050 x 505 mm	1200 x 900 x 360 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	275 kg
SAG 580	1900 x 1050 x 505 mm	1780 x 900 x 360 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	400 kg
SAG 990	1900 x 1050 x 710 mm	1780 x 900 x 570 mm	Godkänt för EI30-EI60 avskiljning	460 kg

Rådgivning

Christer Henriksson
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:
www.securasweden.com