

# Secura

## Gasolskåp

Serie HAG

- Svarar till kraven EI 60 avskild förvaring enligt MSBFS 2020:1
- Konstruerade för att kunna placeras utomhus
- Flexibel och flyttbar

Utvecklad för att skydda gasolrör i enlighet med kraven på EI30 och EI60 minuters avskild förvaring enligt kraven i MSBFS 2020:1.

Skåpet är i grunden ett 90 P (NT Fire017) brandklassat skåp och svarar därför också till kraven på EI 30 och 60 minuter avskild förvaring. De är utrustade med dubbla dörrar för att underlätta hanteringen och placeringen.

Hela skåpet har en helsvetsad konstruktion om två lager 1,5 mm stålplåt med ca 50 mm fast gjuten brandisolering i mellan. Isoleringen avger inga miljöfarliga ämnen och har mycket lång livslängd, den gör också att konstruktionen blir stabil och tålig. Skåpet är förstärkningslackerat för att klara av placering utomhus men vi rekommenderar oavsett att man ställer det under ett tak för att minska belastningen vid regn.

Skåpen är som standard utrustade med ventilationsanslutningar för direktventilation ut ur skåpet. 2 st rörstoser med en diameter av 100 mm är som standard placerade upptill vänster sida samt nedtill höger sida.

Som standard lackeras skåpet i en grå färg, men kan mot tillägg lackeras i andra färger. Levereras med ett högsäkerhetslås med 2 st medföljande nycklar.



# Gasolskåp

Serie HAG



▲ HAG 245

▼ HAG 211



1. Gallerförsedda ventilationsstosar för in- respektive utluft
2. Kraftig sockel för enkel hantering
3. Fabriksmonterade brandgasspjäll EI60
4. Durkplåt i botten för skydd
5. Avrinningskydd i framkant



mått mm	HAG 211		HAG 245		HAG 445	
	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv
Höjd	1026	800	1824	1598	1824	1598
Bredd	1034	908	935	809	935	809
Djup	619	460	609	450	959	800
Vikt			ca 420 kg			
Färg	mörkgrå		mörkgrå		mörkgrå	
Kapacitet	ca 24 st, modell 2012 el. motsv.		2 st P45		4 st P45	

Brandklassat enligt EI 30/60 minuter

**Secura**

#### Rådgivning

Johan Hermansson  
johan@secura.se  
+46 18 349 555  
+46 70 256 22 06

Rickard Dahlstedt  
rickard@secura.se  
+46 18 349 555  
+46 70 589 92 56

#### Huvudkontor

Secura Sweden AB  
Skyttelgatan 23  
753 42 Uppsala

Telefon: +46 18 34 95 55  
Telefax: +46 18 34 95 90  
e-post: info@secura.se  
Hemsida: www.secura.se