

Ventilations av skåp och containrar

Kanalfläkt för väggmontage

Art.nr: KV100M

Ljudnivå: 32 dB

Kapslingsklass: IP44

Flöde friblåsande: 200 M3/H

Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor.

Fläkthölje av galvaniserad stålplåt.



Kanalfläkt för kanalmontage

Art.nr: K100M

Ljudnivå: 32 dB

Kapslingsklass: IP44

Flöde friblåsande: 200 M3/H

Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor.

Fläkthölje av galvaniserad stålplåt.



Explosionssäker fläkt för skåp med brandfarliga gaser

Art. nr: EX 140A-4C


Ljudnivå: 51,8 dB

Kapslingsklass: IP65

Flöde friblåsande: 630 M3/H

Temperaturområde: -20...+60 °C

Fläkten får ej varvtalsregleras. Önskar man minska flödet skall resistansfilter installeras.



Kopplingssats

Art.nr: KRC – Kopplingssats

För enkel anslutning till all skåp/containrar.

Detaljer: Inkl 1x stös Ø 100mm, 2x slangklämmor,

1x ventilationsrör 1m.



Kolfilterfläkt - Takmontage

Renar luften för ventilation rakt ut i rummet.

För montering på taket av skåpet. Exkl. filter.

Ard.nr: H50C

Ljudnivå: 43 dB

Till och frånluft: Ø 100mm

Flöde friblåsande: 86 M3/H



Kolfilter – tillbehör till H50C

OBS! Filter måste bytas minst en gång om året.

Art.nr: H50-ORG50

För brandfarliga och giftiga ämnen

Art. nr: H50-CORG51

För frätande ämnen

Art. nr: H50-FOR50

För ämnen som avger formaldehydångor



H50-ORG50

Kolfilterfläkt - Sidomontage

Renar luften för ventilation rakt ut i rummet.

För montering på sidan eller baktill på skåpet.

Ard.nr: H40+

Ljudnivå: 43 dB

Till och frånluft: Ø 100mm

Flöde friblåsande: 86 M3/H



Kolfilter – tillbehör till H40C

OBS! Filter måste bytas minst en gång om året.

Art. nr: H40-ORGFC

För brandfarliga och giftiga ämnen

Art. nr: H40-CORGFC

För frätande ämnen

Art. nr: H40-FORFC

För ämnen som avger formaldehydångor



H40-CORGFC