

Secura

30 hem och företag
drabbas av
BRAND

65 hem och företag
drabbas av
INBROTT

...varje dag, året om.



HANDLINGAR OCH DATA



INBROTT OCH STÖLD



PLÅTSKÅP



BRANDFÄRLIG VARA

Säker förvaring

KATALOG 2020

För kontoret, butiken, verkstaden, labbet, skolan och hemmet.



BRAND



STÖLD



SEKRETESS



Secura Sweden AB grundades 1988 och har sedan dess varit ledande i utvecklingen av brandklassade skåp. Vår tillverkning är uppdelad i två större produktområden, dels brandklassade skåp och dels skåp för brandfarlig vara.

Vår absolut största produkt inom området brandklassade skåp, är vår SA-serie som ni hittar på sidorna 4–6. Vi har tillverkat SA-serien sedan 1991, även om den ständigt utvecklas för att bibehålla sin position som det självklara alternativet när man har behov av att skydda lite större mängder handlingar mot brand och stöld.

Inom området skåp för brandfarlig vara är våra brandavskiljande exponeringsskåp serie SGS storsäljaren. Syftet med de brandavskiljande exponeringsskåpen är att ge maximal varuexponering alla dagar som det inte brinner, och samtidigt skydda personal, kunder och byggnad den dag som man drabbas av en brand. Ni hittar vår SGS-serie på sidorna 00-00. Inom detta område finns även skåp för gasolförvaring, laboratorieskåp och liknande som ni hittar på sidorna 00-00.

Vi hoppas att ni kommer att hitta någon lösning som passar ert förvaringsbehov och ni är alltid välkomna att kontakta oss.

Secura

Secura Sweden AB, Skyttelgatan 23, SE 753 42 Uppsala
Tel: +46 18 349 555 • Fax: +46 18 349 590
E-post: info@secura.se • Hemsida: www.secura.se

INNEHÅLL

BRAND OCH STÖLD

Brandklassade arkivskåp	4-7
Brandklassade dokumentskåp	8-9
Brandklassade hängmappsskåp	10-13
Brandklassade datamediaskåp	14-15

STÖLD

INBROTT

BRAND

Stölskyddsskåp.....	16-17
Stöldfördröjande skåp, inbrottsklass S2 enligt EN 14450	17
Säkerhetsskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492	18
Säkerhetsskåp för laptop, inbrottsklass enligt SSF 3492	19
Säkerhetsskåp för nycklar, inbrottsklass enligt SSF 3492	20
Stöldfördröjande skåp för nycklar	21
Värdeskåp Inbrottsklass enligt EN 1143-1	22

TUNNPLÅTSFÖRVARING

Hängmappsskåp.....	23
Plåtskåp	24
Medicinskåp	24
Brandisolerade plåtskåp	25
Miljöskåp.....	26
Kemikalieskåp	27

BRANDFARLIG VARA

Brandavskiljande skåp enligt SP 2369	28-29
Laboratorieskåp enligt EN 14470-1	30-31
Gas- och gasolskåp.....	32-33

JALUSISKÅP

Säkerhetslösningar med jalousier	34-35
--	-------

FAKTA

Brandfarlig vara	36
Brandklasser och inbrottsklasser	37
Frakter och intagningskostnader	38-39

Skyddar handlingar vid brand

■ modern konstruktion ■ låg vikt ■ unik dörrkonstruktion ■ tålig pulverlack

Serie SA

Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

- Unik dörrkonstruktion ger full åtkomst vid 90° dörröppning.
- Låg vikt, små yttermått och praktiska dörrar gör att skåpen lätt placeras nära arbetsplatserna.
- Tålig pulverlack i vit färg, som är testad och godkänd enligt möbelfaktas krav på ytors tålighet.
- Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
- Handtagslås är standard. Elektriskt kodlås eller högsäkerhetsklassat nyckellås fås mot tillägg.



SA 210
Rymmer 24 st
A4-pärmar
15 300 kr

SA 310
Rymmer 40 st
A4-pärmar
19 900 kr




Tillval – kodlås för SA-serien
SA-serien är som standard utrustade med nyckellåsning i handtaget. Ett ännu bättre inbrottskydd erhålles med separat elektriskt kodlås eller säkerhetsklassat nyckellås.

3 400 kr



Välj din egen kulör!

Kontakta oss för offert.



Unik dörrkonstruktion!

Modell	SA 210	SA 310	SA 390	SA580	SA990
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P
Utv. mått mm	Höjd	1320	1850	1320	1900
	Bredd	620	620	1050	1050
	Djup	505	505	505	710
Inv. mått mm	Höjd	1200	1735	1200	1780
	Bredd	490	490	900	900
	Djup	360	360	360	570
Vikt kg	200	275	285	400	495

SA 990 – vårt stora djupa dokumentskåp som rymmer dubbla rader med pärmar.



STORSÄLJARE!



SA 390
Rymmer 45 st
A4-pärmar
24 600 kr

SA 580
Rymmer 75 st
A4-pärmar
27 700 kr

SA 990
Som SA 580 men med dubbelt djup.
Rymmer 150 st
A4-pärmar
35 900 kr

Flexibelt!

Med ett stort urval av inredningar skapar du ett närarkiv för dagliga förvaringsrutiner.



Stämappar
– kan kompletteras
med bokstöd eller
mappbox

Arkivbox-
förvaring



Låsbara fack

med dubbeldörr för SA 390 och 580
• varje lucka låses individuellt
• levereras med 2 st nycklar

Invändiga mått för respektive
fack i mm:
H = 335, B = 435, D = 335

4 070 kr




Låsbara fack

med enkeldörr för SA 210 och SA 310
• levereras med 2 st nycklar

Invändiga mått i mm:
H = 335, B = 465, D = 335

3 450 kr



Utdragbar förvaringslåda

på expansion. Kan utrustas med mellanväggar
och stöd för t.ex. A5-kort
eller liknande.


2 815 kr



Utdragbar arbetsskiva

på expansion.

2 315 kr



Utdragbara hängmappsramar på expansion

Ett arkivskåp kan utrustas med flera hängmappsramar (rekommendation max 5 st i SA 310/580)

Kapacitet/ram:

SA 330/460 – 720 mm
SA 390/580 – 860 mm
SA 990 – 2 x 550 mm

SA 210–SA 580: **2 315 kr**

SA 990: **3 555 kr**

Köp till hängmappar! 9,80 kr/st

Skyddar handlingar vid brand

■ elektroniskt kodlås ■ utdragbar låda ■ kan bultas fast

Sätt färg på kontoret!

SMP 2
Rymmer 3 st
A4-pärmar
3 350 kr



SMP 3
Rymmer 5 st
A4-pärmar
3 995 kr



Serie SMP



Skåpet är utrustat med ett elektroniskt kodlås med LED display där ni själva väljer era koder. Förankringshål i botten av skåpet. Brandklassen är 60 P enligt NT Fire 017 vilket innebär att handlingar skyddas vid brand, dock ej datamedia som t ex CD-skivor, hårddiskar etc, som kräver ett högre skydd.



Modell	SMP 2	SMP 3
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P
Utv. mått mm		
Höjd	344	520
Bredd	424	410
Djup	388	445
Inv. mått mm		
Höjd	245	415
Bredd	325	305
Djup	260	320
Vikt kg	42	60
Färger	Vinröd, grön, blå, vit, svart	

Skyddar handlingar vid brand

SM 55
Rymmer 5 st
A4-pärmar
4 950 kr



SM 60
Rymmer 6 st
A4-pärmar
7 420 kr



SM 90
Rymmer 14 st
A4-pärmar
9 580 kr



Elektroniskt kodlås standard

SM 130
Rymmer 27 st
A4-pärmar
13 800 kr



SM 150
Rymmer 40 st
A4-pärmar
19 400 kr



SDA 110
Rymmer 65 st
A4-pärmar.
28 900 kr



Serie SM



Skåpen är testade enligt nordiska normer och har brandklass 60-120P enligt NT Fire 017.

De är som standard utrustade med elektroniska kodlås. Ni ställer själva in er kod som även enkelt kan ändras vid behov. Batterier följer med vid leverans och det är enkelt att byta dem från utsidan av skåpet.

Det finns ingen extra inredning till SM-serien utan de levereras som standard med flyttbara hyllor.

Modell	SM 55	SM 60	SM 90	SM 130	SM 150	SDA 110
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	120P	120P	120P	120P
Utv. mått mm						
Höjd	530	600	930	1315	1515	1925
Bredd	435	500	600	700	800	925
Djup	440	470	530	635	635	560
Inv. mått mm						
Höjd	412	470	776	1145	1345	1685
Bredd	320	360	446	530	632	770
Djup	310	310	360	460	460	350
Vikt kg	63	105	210	335	425	470

Skyddar hängmappar vid brand

■ tunna väggar och låg vikt ■ tålig pulverlack ■ separat isolerade lådor ■ tipssäkring

Välj antal lådor – välj djup – välj brandklass

Djupa skåp som rymmer mycket!

SV 21/22

Rymmer ca 265 st hängmappar.

SV 21, brandklass 60P
12 950 kr

SV 22, brandklass 120P
17 500 kr

SV 41/42

Rymmer ca 530 st hängmappar.

SV 41, brandklass 60P
19 950 kr

SV 42, brandklass 120P
24 900 kr

SV 31/32

Rymmer ca 400 st hängmappar.

SV 31, brandklass 60P
16 950 kr

SV 32, brandklass 120P
21 900 kr

Köp till!

Hängmappar
50-pack A4, gröna

490 kr /9,80 kr/st



Köp till!

Pärmavdelare
5-pack

695 kr



Grunda skåp som är lätta att placera!
TIPPSÄKRADE. Endast en låda i taget kan vara utdragen

SV 20

Rymmer ca 166 st hängmappar.

Brandklass 60P
10 950 kr

SV 30

Rymmer ca 249 st hängmappar.

Brandklass 60P
14 500 kr

SV 40

Rymmer ca 332 st hängmappar.

Brandklass 60P
16 950 kr

Serie SV – vår moderna storsäljare!



SV-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås.

För att eliminera tipprisen kan endast en låda i taget dras ut. Skåpen levereras med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade enligt NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P.



Modell	SV20	SV30	SV40	SV21	SV31	SV41	SV22	SV32	SV42
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P	120P	120P	120P
Utv. mått mm									
Höjd	729	1069	1409	729	1069	1409	744	1084	1424
Bredd	441	441	441	441	441	441	471	471	471
Djup	499	499	499	756	756	756	771	771	771
Inv. mått mm									
Höjd	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Bredd	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Djup	414	414	414	670	670	670	655	655	655
Vikt kg	73	110	133	103	145	185	150	209	267
Löpmeter hängmappsförv.	0,83	1,24	1,66	1,34	2,01	2,68	1,31	1,96	2,62
Antal hängmappar, rymmer upp till:	166 st	249 st	332 st	268 st	402 st	536 st	262 st	392 st	524 st

Skyddar hängmappar vid brand

SV 10 – brandklassad hurts på hjul

Modell	SV10
Brandklass enl. NT Fire 017	60P
Utv. mått mm	
Höjd	467
Bredd	441
Djup	603
Inv. mått mm	
Höjd	253
Bredd	330
Djup	518
Vikt kg	55
Löpmeter hängmappsförv.	0,51
Antal hängmappar, rymmer upp till:	100 st
8 950 kr	



Köp till!

Hängmappar
50-pack A4, gröna

490 kr /9,80 kr/st

Enskilt lås på varje låda

SVC 30-1
Rymmer ca 342 st hängmappar
13 900 kr

SVC 40-1
Rymmer ca 456 st hängmappar
16 200 kr

SVC 20-1
Rymmer ca 228 st hängmappar
10 500 kr

Serie SVC

Brandklassat hängmappskåp med separat nyckellås på varje låda! Lämpligt när flera personer delar på samma skåp. 2 st nycklar ingår. Separat isolerade lådor som rymmer såväl A4 som folio.

Modell	SVC 20-1	SVC 30-1	SVC 40-1
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	90P
Utv. mått mm			
Höjd	770	1130	1490
Bredd	520	520	520
Djup	680	680	680
Inv. mått mm			
Höjd	242	242	242
Bredd	386	386	386
Djup	570	570	570
Vikt kg	140	200	240

Kodlås som standard

Serie SVT

Hängmappskåp utrustat med elektroniskt kodlås placerat på översta lådan.

Inga nycklar behövs! Skåpet öppnas enkelt via en 6-siffrig kod som ni själva väljer. Man kan låta skåpet stå öppet under dagtid, eller låsas direkt efter varje separat öppning.

Modell	SVT 02E	SVT 04E
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P
Utv. mått mm		
Höjd	766	1495
Bredd	520	520
Djup	680	680
Inv. mått mm		
Höjd	285	285
Bredd	400	400
Djup	526	526
Vikt kg	141	243

SVT 02E
Rymmer ca 210 st hängmappar
13 450 kr

SVT 04E
Rymmer ca 420 st hängmappar
19 900 kr

Kraftig konstruktion 120 P

Serie SVR

Brandklassade hängmappskåp för A4 mappar. Billigare men tyngre och kraftigare konstruktion jämfört med SV-serien. Testade och certifierade vid UL Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 120 minuters brandklass, inklusive explosionstest.

Varje låda är en brandisolerad enhet och de löper på kullagrade stålexpansioner. Skåpen har centrallås vilket låser samtliga lådor.

Modell	SVR22	SVR32	SVR42
Brandklass enl. NT Fire 017	120P	120P	120P
Utv. mått mm			
Höjd	845	1210	1580
Bredd	551	551	551
Djup	750	750	750
Inv. mått mm			
Höjd	294	294	294
Bredd	388	388	388
Djup	562	562	562
Vikt kg	224	306	392

SV 42 R
Rymmer ca 450 st hängmappar
16 800 kr

SV 32 R
Rymmer ca 338 st hängmappar
14 400 kr

SV 22 R
Rymmer ca 224 st hängmappar
12 200 kr



SÄKERHET
I HEMMET.

BRAND OCH STÖLD

Skyddar datamedia vid brand

- flexibel förvaring av datamedia används som datamediainsatser placerade i ett brandklassat arkiv- eller dokumentskåp för maximalt skydd
- helt fristående – skyddar hårddiskar och USB sticks i 30 minuter
- perfekt lösning som skydd för foton och film på bärbara hårddiskar

För hårddiskar och USB



SCM 1200
1 395 kr

SCM 2010
1 645 kr

SCM 40100
2 440 kr

Boxar SCM

SCM-boxarna består av tre olika storlekar av datamediaboxar. Boxarna har brandklass 30 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Boxarnas syfte är att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande.

SCM 2010 STORSÄLJARE!



Modell SCM	1200	2010	40100
Utv. mått mm			
Höjd	155	168	359
Bredd	362	391	421
Djup	284	363	351
Inv. mått mm			
Höjd	89	112	295
Bredd	305	325	305
Djup	191	216	206
Volym liter	5,2	7,8	18,5
Vikt kg	6	9	20
Vattentät	Nej	Ja*	Ja
Klassificering: 30 min UL-test digital media (ETL)			
Nyckellåsning 2 st tillhörande nycklar			
* testad 72 h helt under vatten			

BRAND OCH STÖLD

Serie SCM



SCM-serien består av tre olika storlekar av datamediaskåp. Skåpen har brandklass 60–120 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Skåpens syfte är alltså att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande. Levereras med elektroniskt kodlås och är förberedda för fastbultning i golv (bultar medföljer).

För hårddiskar och USB

Modell SCM	082	123	205
Utv. mått mm			
Höjd	348	453	603
Bredd	415	415	472
Djup	491	491	491
Inv. mått mm			
Höjd	244	349	499
Bredd	319	319	376
Djup	292	302	302
Volym liter	22,7	33,6	56,6
Vikt kg	36	39	57
Klassificering: 60 min UL-test digital media (ETL)			

SCM 082
4 950 kr

SCM 123
5 950 kr

SCM 205
7 950 kr



Serie SC



Brandklassade datamediaskåp med flexibel inredning som passar för de flesta behoven. Högsta brandklassen för all datamedia, vilket gör att ni tryggt kan förvara era viktiga backupper och veta att de finns kvar även om verksamheten drabbas av brand. Som standard levereras skåpen med högsäkerhetslås med 2 st tillhörande nycklar och elektroniskt kodlås finns som tillval. Låskonstruktionen har direktlåsning vilket innebär att dörren låses automatiskt när man slår igen den. Inredningen som syns på respektive bild ingår som standard.

Tillval kodlås
1 950 kr

Serie SC – för all datamedia



SC 25
13 965 kr

SC 40
17 220 kr

SC 80
20 580 kr

SC 120
22 680 kr

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

■ inbrottsklassning S2 enligt EN 14450 ■ brandklassat



Modell S2 Fire	320	460	670
Brandklass	60P	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2	S2
Utv. mått mm			
Höjd	345	490	670
Bredd	480	480	480
Djup	460	460	460
Inv. mått mm			
Höjd	185	330	510
Bredd	332	332	332
Djup	300	300	300
Vikt kg	64	81	103



Tillval kodlås
2 100 kr

Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 vilket motsvarar våra nordiska normer. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.

Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 eller NT Fire 017. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.



Tillval kodlås
2 695 kr

Modell S2 Fire	585	900	1300	1500
Brandklass	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2	S2	S2
Utv. mått m				
Höjd	685	1000	1400	1600
Bredd	610	610	610	610
Djup	520	520	520	520
Inv. mått mm				
Höjd	585	900	1300	1500
Bredd	510	510	510	510
Djup	330	330	330	330
Vikt kg	185	226	281	394
Pris	9 400	13 900	15 900	16 900



S2 Fire 585
9 400 kr

S2 Fire 1500
16 900 kr

Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 eller NT Fire 017. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.

Modell S2 Fire	1200	1760
Brandklass	60P	60P
Inbrottsklass enl.	S2	S2
Utv. mått m		
Höjd	1200	1950
Bredd	1250	940
Djup	585	585
Inv. mått mm		
Höjd	1030	1760
Bredd	1110	801
Djup	390	392
Vikt kg	440	558



S2 Fire 1200
27 900 kr

S2 Fire 1760
29 900 kr

Stöldfördröjande skåp

■ klarar enklare angrepp

Serie SP

SP-serien har ingen officiell inbrottsklassning, men klarar lätt av de lite enklare angreppen. Vill man vara lite säkrare så rekommenderar vi istället något av våra S2-klassade serier S2 eller S2 Fire som ger ett högre inbrottskydd.

Serie SP är ett stöldfördröjande skåp utrustat med elektroniskt kodlås med 3-6 siffrig kombination som enkelt kan ändras samt ställas om för privat- alternativt för hotellanvändning. Levereras med mekaniskt lås för nödöppning.

Modell SP	20N	20E	23E/23BP	45E	62E
Klassificering	-	-	-	-	-
Utv. mått mm					
Höjd	200	200	230	450	620
Bredd	350	350	450	350	500
Djup	200	200	400	400	400
Inv. mått mm					
Höjd	173	173	203	423	594
Bredd	346	346	445	345	495
Djup	155	155	350	350	350
Vikt kg	8,3	8,3	15	21,2	33,8

SP 20E
1 395 kr



SP 23E
1 895 kr



SP 45E
2 690 kr



SP 62E
3 295 kr



STÖLD

Fingerprintlås!

SP 23BP
2 595 kr



Säker förvaring av stölbegärlig utrustning

- godkända för vapen, tobaks- och nyckelförvaring ■ inbrottsklass enl. SSF 3492
- stort urval av inredningar



Serie SS

Skåpen är försedda med kolvåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Flera nycklar alt. andra lås som t.ex. elektroniskt kodlås finns som tillval.

Inredningen består som standard av flyttbara hyllor men det finns ett stort urval av andra inredningar som tillval. T.ex. låsbara fack, deponeringsboxar, nyckelinredningar, hängmappsramar mm.

Observera att skåpen inte har något brandskydd. Önskar ni skydda både mot brand och inbrott rekommenderar vi istället t ex SRE-serien.

Modell SS	01	02	03	03+	04	05
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp					
Rymmer antal cigarettlimpor	30	100	200	230	330	450
Utv. mått mm						
Höjd	532	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	426	550	550	550	750	1000
Djup	435	480	400	480	480	480
Inv. mått mm						
Höjd	524	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	418	542	542	542	742	992
Djup	345	400	320	400	400	400
Vikt kg	60	90	150	160	225	300

Säker förvaring av ipads, datorer m.m.

- inbrottsklass enl. SSF 3492 ■ flyttbara hyllor ■ ventilation med dammfilter
- el-uttag för laddning

Serie SSV

Inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492, utrustade med ett större antal flyttbara hyllor, ventilationshål med dammfilter samt med EI-uttag för laddning av datorer eller annan elektronisk utrustning.

Modell SSV	70	150	190	195
Utv. mått mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt kg	115	215	260	295
Antal hyllor/rymmer antal datorer	5/5	14/14	20/20	18/36
Låsning:	omställbart nyckellås med 2 st medföljande nycklar.			
Inbrottsklass:	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp			



Laddning och ventilation

STÖLD

Stöldfördröjande säkerhetsstapel

- separat låsning på varje fack/huvudnyckel ■ sockel 200 mm

Serie SL-20

Stapel med 6, 12 alt. 20 st låsbara fack för säker förvaring av bärbara datorer, Ipads och liknande stölbegärlig utrustning. Som standard har vi dem i staplar om 6, 12 eller 20 fack men vi offererar gärna andra storlekar och varianter om så önskas. Används fristående alternativt inställd i ett säkerhetsskåp för att ge ännu högre skydd.

Se våra Säkerhetsskåp serie SL. Konstruktion av 2,5 mm stålplåt.

Modell SL	06	12	20
Klassificering	-	-	-
Utv. mått mm			
Höjd	400	1315	1315
Bredd	440	440	440
Djup	320	320	320
Låsbara fack	6 st	12 st	20 st
Höjd	63	105	63
Bredd	400	400	400
Djup	295	295	295
Vikt kg	27	64	82

- 6 st låsbara fack
7 200 kr
- 12 st låsbara fack
13 400 kr
- 20 st låsbara fack
17 900 kr
- Tillval kodlås
1 195 kr
- Tillval RFID-lås
1 495 kr



När staplarna skall placeras fritt levereras de med en sockel om 60 mm.

Säker förvaring av nycklar

- inbrottsklass enl. SSF 3492
- godkänt av försäkringsbolagen
- kan förankras i vägg
- flexibel inredning för nycklar

Serie SNH

Inbrottsklassade säkerhetsskåp för säker nyckelförvaring. Skåpen är försedda med kolvåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Skåpen är standardinredda med krokar för upphängning av nycklar. Vissa modeller har längre krokar som lämpar sig väl för t.ex. större nyckelknipor eller bilnycklar mm.

Tillval kodlås

3 245 kr



SNH1 – utv. mått:
(HxBxD) 475 x 350 x 220
Vikt 40 kg

SNH2 – utv. mått:
(HxBxD) 600 x 400 x 220
Vikt 50 kg

SNH3 – utv. mått:
(HxBxD) 730 x 550 x 250
Vikt 70 kg

1



Skåpet finns i 2 versioner:
SNH1-65, 65 st standardkrokar
SNH1-42L, 42 st långa krokar

7 205 kr

2



Skåpet finns i 2 versioner:
SNH2-110, 110 st standardkrokar
SNH2-67L, 67 st långa krokar

8 750 kr

3



SNH3-173, 173 st krokar 9 990 kr
SNH3-240, 240 st krokar 10 200 kr
SNH3-300, 300 st krokar 10 400 kr
SNH3-323, 323 st krokar 12 050 kr
SNH3-390, 390 st krokar 12 565 kr
SNH3-473, 473 st krokar 12 870 kr

Nyckelförvaring

- stöldfördröjande nyckelförvaring
- deponeringslucka för snabb hantering
- elektroniskt kodlås

Serie SNE

SNE 20, 30, 48 och **100** är alla utrustade med elektroniskt kodlås med 3-8 siffror. De är förberedda för fastbultning i vägg och samtliga har även en deponeringslucka för återlämning av nycklar upptill på sidan av skåpen.

Modell SNE	20	30	48	100
Utv. mått mm				
Höjd	200	280	365	550
Bredd	280	300	300	350
Djup	130	130	130	130
Vikt kg	5	7	8	15



SNE 20
20 st krokar
1 195 kr



SNE 30
30 st krokar
1 755 kr



SNE 48
48 st krokar
1 995 kr



SNE 100
100 st krokar
3 195 kr

Förvara nyckelknippan tryggt och säkert

För villan, stugan, husvagnen, båten etc.

Dina nycklar finns alltid till hands! Du slipper bära nycklarna med dig, du glömmer dem inte på jobbet och barnen kommer in om du råkar bli sen.

- rymmer ca 3 nycklar
- enkel montering
- inga batterier
- användarvänlig, enkelt att ändra kod
- vädertåligt hölje i kraftigt gjutgods
- kodhjulen är belysta
- utvändigt mått mm 120 x 75 x 50

Nyckelbox

695 kr



Säker förvaring av kontanter, juveler och större värden

■ inbrottsklassning Grade 0-III enl. EN 1143-1 ■ skyddar även mot brand

Serie SRE



SRE-serien består av tre storlekar av värdeskåp som kan beställas i fyra olika inbrottsklassningar. Från grade 0 som innebär att man kan förvara upp till 50 000 kronor i kontanter i ett alarmerat skåp, till grade III som är godkänt för upp till 210 000 kronor i kontanter i alarmerat skåp. Nyckellås med 2 st tillhörande nycklar är standard.



Modell SRE	40-0/1	40-2/3	60-0/1	60-2/3	100-0/1	100-2/3
Brandklass enl. enligt NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass Grade enl. EN 1143-1	0/I	II/III	0/I	II/III	0/I	II/III
Utv. mått mm						
Höjd	570	570	770	770	1190	1190
Bredd	565	565	565	565	565	565
Djup	540	540	540	540	540	540
Inv. mått mm						
Höjd	400	400	600	600	1020	1020
Bredd	390	390	390	390	390	390
Djup	330	330	330	330	330	330
Vikt kg	230/235	310/330	285/290	400/420	395/400	570/600
Pris kr	12 120/ 13 450	15 040/ 17 350	13 550/ 14 950	17 150/ 19 780	16 300/ 17 720	21 270/ 23 100

Tillval kodlås
3 150 kr



SRE 40
fr 12 120 kr

SRE 60
fr 13 550 kr

SRE 100
fr 16 300 kr

Slimmad design och låga vikter

Hängmappsskåp i tunnplåt

■ för hängmappsförvaring

Serie SHX

SHX serien håller hög kvalitet rakt igenom och har den största kapaciteten av alla hängmappsskåp på marknaden. Skåpet levereras med kraftiga expansionsckenor och tipp-skyddade lådor.

Det är som standard lackerat i Ral 9002 (andra färger mot tillägg). Vi kan även beklä fronterna på lådorna i olika träslag så som bok, björk mm. Levereras som standard med 2 st nycklar och centrallåsning samt med etiketter för märkning vid handtagslisten.

Modell SHX	2	3	4	5
Antal lådor	2	3	4	5
Kapacitet löpmeter	1,35	2,025	2,7	3,38
Utv. mått mm				
Höjd	720	1020	1320	1520
Bredd		420		
Djup		720		
Inv. mått mm				
Höjd		278		
Bredd		336		
Djup		675		
Vikt kg	34	47	63	75
Pris kr	4 250	5 350	6 360	8 150

HÖG
KVALITET

SHX 4
6 360 kr



Arkivskåp i tunnplåt

■ för pärmförvaring

Serie SF

Plåtsskåp för förvaring av kontorsmaterial och liknande som inte behöver skyddas vid brand eller mot inbrott. Levereras med flyttbara hyllor samt med nyckellåsning och 2 st nycklar.

- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

**SF 1302**
4 815 kr**SF 1901**
4 565 kr**SF 1902**
5 690 kr


*SF-seriens
modeller kan
även fås med
glasdörr(ar).*



Modell	SF 1302	SF1901	SF1902
Utv. mått mm			
Höjd	1295	1975	1975
Bredd	1000	530	1000
Djup	400	400	400
Inv. mått mm			
Höjd	1155	1835	1835
Bredd	950	480	950
Djup	365	365	365
Vikt kg	50	50/55	80/85
Antal hyllor	2	4	4
Kapacitet pärmar A4, st	48	40	80
Klassificering	Enklare stöldskydd		

Brandisolerat förvaringsskåp

■ för pärmförvaring m.m.

**SB 1204**
8 355 kr**SB 803**
6 255 kr**SB 2004**
11 385 kr

Serie SB

Serie SB med tillägget isolerad rygg är brandtestad på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SP metod 2369 vad gäller yttre brandpåverkan.

Förvaringsskåpen används till instrument, handlingar, apparater osv. för att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och för förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri.

Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackning. Handtagen försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås. Då handlingarna inte får förstöras vid brand, se istället våra brandklassade arkivskåp serie SA på sidan 4-5.

Provningar:

Modell SB med isolerad rygg är testad med avseende utvärdig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare.

- stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- vålgjordhet enligt SS 83 90 30 utgåva 3.
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Säker förvaring av medicin och liknande

Medicinskåp serie SPL

SPL serien består av 4 olika medicinskåp. Samtliga är lämpliga till förvaring av t.ex. patientmedicin på t.ex. äldreboenden och liknande. Skåpet har som standard nyckellåsning med 2 st tillhörande nycklar. Vi kan även leverera skåpen med huvudnyckelsystem, alternativt med elektroniskt kodlås.

Modell	SPL2	SPL4	SPL5	SPL6
Klassificering	Enklare stöldskydd			
Utv. mått mm				
Höjd	350	385	375	456
Bredd	350	400	345	400
Djup	280	300	220	300
Vikt kg	12	9	9	10

**SPL 2**
1 995 kr**SPL 5**
2 095 kr**SPL 4**
2 200 kr**SPL 6**
2 515 kr

Miljöskåp för kemikalier

■ ventilerade kemikalieskåp

Enligt Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2014:43 21 §: Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare.



SFM 1902 P

6 707 kr
exkl inredning



SFM 1902 G

10 180 kr
exkl inredning

Serie SFM

Helsvetsat Miljöskåp med plåtdörrar eller dörrar med härdat glas. Serie SFM är ej isolerat och är inte avsett för att förvara brandfarlig vara.

- kopplas till mekanisk ventilation med Ø100 mm. stös i tak.
- espanjolettlåsning samt handtag, lås och 2 nycklar.
- skåpet levereras tomt och inreds helt efter behov.
- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

Tillbehör

Flyttbar hylla standard

295 kr

Flyttbar hylla med uppvikta kanter

695 kr

Uppsamlingsstråg

1 495 kr

Utdragbar hylla

1 600 kr

Utdragbar låda

1 795 kr

Modell

SFM 1902P/SFM 1902G
Plåtdörrar/Glasdörrar

Utvändiga mått mm:

Höjd	1975
Bredd	1000
Djup	500

Invändiga mått mm:

Höjd	1835
Bredd	950
Djup	470

Vikt kg 82/92

Säker förvaring av kemikalier

■ brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp



SG 804

9 435 kr



SG 1204

10 505 kr



SG 2004

13 365 kr

Serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av kemikalier i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Skåpen är testade av SP för utvändig brand enligt testmetod 2369 klass 1. Skåpen har även genomgått testningar av ventilationen för genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier ej kan ske. Skåpen har även passerat möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, gavlar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). Skåpen kan också utrustas med isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Dörrarna är infällda i stommen. Handtaget är försett med brytpunkt. En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att försvåra uppstyrtning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är fösedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Levereras som standard med flyttbara hyllor som har uppvikta kanter och slutna hörn för att inte vätska skall rinna av vid ev. läckage. Skåpen kan även utrustas med bottenråg om man vill förvara större dunkar. Ventilationskanal med långsgående hål vilket gör att samtliga hyllplan ventileras. Frånluftstos på taket (100mm).

Modell SG	803	804	806	1204	2004	2006
Klassificering: Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd						
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145
Pris kr	8 135	9 435	9 640	10 505	13 365	14 150

Brandavskiljande displayskåp serie SGS

■ maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Klarar 60 minuters utvändig brand

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2



SGS 210
Rymmer ca 96
1-litersflaskor
14 950 kr

Tillägg
LED-belysning
1 950 kr

SGS 330
Rymmer ca 144
1-litersflaskor
17 050 kr

SGS 460
Rymmer ca 216
1-litersflaskor
19 200 kr



Tillägg
LED-belysning
1 950 kr

SGS 990
Rymmer ca 420 1-litersflaskor
Standardinredning: 5 st flyttbara hyllor
alt. pallsockel och 1 st flyttbar hylla.
26 300 kr

Med Securas brandavskiljande exponeringsskåp ger du produkten **optimal exponering**. Skåpets LED belysning (tillval) ger ett starkt ljus som täcker hela exponeringsytan. Belysningen är det viktigaste tillvalet för att främja exponering och försäljning av varorna. Som tillval finns skåpet i valfri kulör.



Modell: **SGS 210** **SGS 330** **SGS 460** **SGS 990**

Klassificering: SP 2369 Klass 1 – klarar 60 minuters utvändig brand

Utv. mått mm

Höjd	1440	1440	1980	2020
Bredd	595	865	865	1010
Djup	510	510	510	720

Inv. mått mm

Höjd	1200	1200	1730	1785
Bredd	495	760	760	900
Djup	360	360	360	600

Vikt kg

	160	225	285	400
--	-----	-----	-----	-----

Säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat



SGS 990 FAT
Komplett
utrustat
44 600 kr

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

SGS 990 FAT är ett skåp avsett för säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat. Skåpet är i grunden vårt eget SGS 990 (se specifikationer sid 28, SGS 990). Skåpet levereras komplett utrustat och färdigt för inkoppling av vatten på kulventilen på skåpets utsida. Kontakta oss för mer information.



Kulventil, sprundfat, pump, injektorblandare och påfyllningskanna.

Säker förvaring av brandfarlig vätska

- godkända enligt EN 14470-1 i brandklass 30–90
- självstängande dörrar ■ ventilerade



Serie SGP

Samtliga skåp är utrustade med självstängande dörrar som kan ställas upp under arbetstid. Vid en brand (temperaturökning på 50 grader) stängs dörrarna automatiskt vilket förhindrar vätskorna inuti skåpet från att antändas. Dörrarna kan även låsas vid behov. Skåpen är som standard utrustade med till- och frånluftsstos (100 mm) för ventilering samt hyllor och bottenråg. Det finns även diverse tillbehör som t.ex. kolfilterfläkt vilket förenklar placeringen av skåpet då man inte behöver dra ventilationen separat ut ur fastigheten.

Utdragbara hyllor i olika alternativ finns som tillval. Kontakta oss för mer information.

Modell SGP	30-1	30-2	30-3	90-1	90-2	90-3
Klassificering enl. EN 14470-1, minuter	30	30	30	90	90	90
Utv. mått mm						
Höjd	635	1960	1960	661	1960	1960
Bredd	1100	595	1195	1100	600	1200
Djup	550	595	595	500	595	595
Inv. mått mm						
Höjd	375	1600	1600	491	1603	1603
Bredd	980	475	1075	1061	516	1116
Djup	472	515	515	355	483	483
Vikt kg	97	147	226	185	340	600
Pris kr	21 950	24 050	29 300	27 250	29 300	36 695

Brandklassat kemikalieskåp serie SGJ-30/60/90

- brandklassat för brandfarlig vätska enligt EN 14470-1 i 30/60/90 minuter

Serie SGJ-30/60/90

Secura SGJ 60 och SGJ 90 är testade och godkända i 30, 60 respektive 90 minuter enligt EN 14470-1. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men som stängs automatiskt vid en temperaturstegring på 50 grader C i rummet. Dörrar låses separat.

Ventilationskanal för in- och utluft löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan. Anslutningsstos om 100 mm för till- och frånluft. Skåpen levereras som standard med nyckel-låsning och med flyttbara hyllor och bottenråg.

Tester:
Brandtestade och godkända 60, respektive 90 minuter enligt EN 14470-1.

Modell SGJ	30-1	30-2	30-3	30-4	30-5
Klassificering:	F-30 enligt EN 14470-1				
Utv. mått mm					
Höjd	635	635	1198	1980	1980
Bredd	605	1115	1092	605	1115
Djup	550	550	537	550	550
Inv. mått mm					
Höjd	366	366	799	1581	1581
Bredd	491	1001	978	491	1001
Djup	419	419	325	419	419
Vikt kg	64	108	170	117	210
Antal uppsaml.hyllor	-	-	1	3	3
Bottenråg	ja	ja	ja	ja	ja
Pris kr (SGJ 30)	18 140	23 025	25 910	22 315	28 620

Modell SGJ	60/90-1	60/90-2	60/90-3	60/90-4	60/90-5
Klassificering:	F-60 till F-90 enligt EN 14470-1				
Utv. mått mm					
Höjd	670	670	1080	1880	1880
Bredd	635	1135	1135	635	1135
Djup	615	615	615	615	615
Inv. mått mm					
Höjd	530	530	820	1620	1620
Bredd	490	1000	1000	490	1000
Djup	410	410	410	410	410
Vikt kg	127	213	297	287	453
Antal uppsaml.hyllor	1	1	2	3	3
Bottenråg	ja	ja	ja	ja	ja
Pris kr (SGJ 60)	24 520	27 575	35 195	31 840	37 410
Pris kr (SGJ 90)	27 795	31 355	40 040	36 205	42 550



Rätt förvaring av gas och gasol

- uppfyller kraven för EI 30 samt EI 60 avskiljd förvaring
- för inomhusplacering, kan anpassas för utomhusförvaring
- valfri placering av genomföringar och ventilation.



Serie SAG
fr 18 300 kr



SAG 990 rymler 2 st P45 flaskor



Serie SAG

Enligt MSB's författning SÄIFS 1998:7 krävs EI30 avskiljning för all förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler. Exempel på publika lokaler är skolor, sjukhus och vårdcentraler, restauranger mm. SAG-serien minskar skadorna vid en brand genom att avskilja den brandfarliga gasen från själva branden. Det ger tid att utrymma lokaler och genomföra släckningsåtgärder innan gasen antänds och förvärrar brandförloppet. SAG-serien skyddar människor som befinner sig i fastigheten och minskar skadorna orsakade av brand.

Modell	SAG 210	SAG 310	SAG 390	SAG 580	SAG 990
Utvändiga mått [mm]	1320 x 620 x 505	1850 x 620 x 505	1320x 1050 x 505	1900 x 1050 x 505	1900 x 1050 x 710
Invändiga mått [mm]	1200 x 490 x 360	1735 x 490 x 360	1200 x 900 x 360	1780 x 900 x 360	1780 x 900 x 570
Vikt	200 kg	275 kg	285 kg	400 kg	495 kg
Antal dörrar	1 dörr	1 dörr	2 dörrar	2 dörrar	2 dörrar
Pris kr	18 300	22 900	27 600	30 700	38 900

Gas och gasol

- motsvarar EI 30 brandteknisk avskiljning



SGG-E1
25 525 kr

Serie SGG


Till förvaring av brandfarliga gaser. Skåpen är utrustade med ventilationsanslutningar som ventileras direkt ut genom yttervägg utan mekanisk ventilation. 2 st. rörstoser (ILÖ 80) är placerade på skåpets rygg, en i överkant och en i nederkant.



SGG-E4
36 050 kr

Modell	SGG E1	SGG E2	SGG E3	SGG E4
Klassificering	Testade 30 min enl. NT Fire 017 motsvarar EI 30 avskiljning			
Utv. mått mm				
Höjd	853	1125	853	2003
Bredd	925	925	925	925
Djup	770	770	600	600
Inv. mått mm				
Höjd	719	989	719	1869
Bredd	790	790	790	790
Djup	603	603	435	435
Vikt kg	180	220	150	300
Pris kr	25 525	29 005	28 635	36 050

Gas och gasol ■ brandtestat enligt EN-standard 14470-2



Serie SGG 30

Gas- och gasolskåp SGG 30 är brandklassat i 30 minuter och är enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2. Inkl. lås med 2 nycklar. EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas. Ventilationsöppningar: Ø 100 mm.



SGG30-2
36 700 kr



SGG30-3
45 735 kr

- Tester:**
- Brandtestat 30 minuter enligt EN-standard 14470-2
 - Godkänt enligt EN 1363-1

Modell	SGG30-2/3
Klassificering	EN 14470-2
Utvändiga mått mm:	
Höjd	2080
Bredd	660/1200
Djup	610
Invändiga mått mm:	
Höjd	1855
Bredd	508/1048
Djup	458
Vikt kg	246/447

Prefabricerade och flexibla säkerhetsmoduler med jalusi

■ svarar till försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum



Securas säkerhetsmoduler i **Safe-serien** är i första hand utvecklade till att skydda stöldbärliga varor så som Tobak, Snus, Apoteksvaror och liknande mot stöld i t.ex. förbutiker, tobaksaffärer, apotek, bensinstationer och liknande. De kan även användas när man vill exponera andra stöldbärliga varor i öppna miljöer dagtid och samtidigt skydda innehåller efter stängning som i t.ex. gallerior och liknande.

Stommen är tillverkad i 4 mm stålplåt och byggs ihop på plats och som kan kläs in i med paneler för att inte synas från utsidan. Vi använder ett klass 3 jalusi enligt EN 1627-2011 utrustat med dubbla låsblock försedda med microbrytare.

Safe-serien finns som standard i bredder från 1200-4500 mm, men kan även offereras i andra storlekar. En stor fördel mot platsbyggda lösningar är att denna enhet kan monteras ned och flyttas i samband med ombyggnationer och liknande.



Prefabricerade säkerhetsmoduler för skydd av 1-4 st varuautomater

■ svarar till försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum

Securas **V-line** är utvecklad för att svara till försäkringsbolagens krav på skyddsklass 3 rum för säker förvaring av varuautomater. Skalet är tillverkat av 4 mm stålplåt som sedan utrustas med ett säkerhetsjalusi i klass 3 enligt EN 1627-2011 utrustat med dubbla låsblock försedda med microbrytare. Finns färdiga moduler för skydd av 1 st till 4 st varuautomater och passar både för Smartshops och StrongPoints automater.



Säkra Jalusiskåp för exponering och skydd



ST-serien tillverkas i flera olika varianter och för olika ändamål. Vanligast är kanske att de används som exponeringsskåp för cigaretter bakom kassalinjen, men de kan också användas som en säker förvaring av dyrbara detaljer i t.ex. en produktionsmiljö.



◀ En schweizisk klocktillverkare använder 45 st av våra jalusiskåp i sin produktion.

Säker förvaring av brandfarlig vara

Secura erbjuder de bästa lösningarna ur ett försäljnings- respektive säkerhetsmässigt perspektiv.

Vad gäller vid förvaring av brandfarlig vara?

Sprängämnesinspektionens föreskrift SÄIFS1996:2 "Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen".

Brandfarlig gas och vätska skall hanteras på ett sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger och hanteringen får inte försvåra utrymning och räddningsinsatser. Förvaras mer än 125 ml vätska (klass 1, 2a, 2b) eller gas (t.ex. butan- eller propandrivna aerosoler) alt. mer än 25 liter vätska i klass 3 skall man vidta åtgärder för att säkerställa detta.

- T.ex. förvara varorna:
- i brandavskiljande skåp enligt SP 2369 klass 1.
 - 6 meter från antändbart material
 - i brandklassade rum (EI60-90)

Vad är en brandfarlig vätska?

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som går att antända. Det är alltid ångor som brinner, inte själva vätskan som de kommer från.

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt* under eller lika med 100°C. De delas in i fyra klasser – 1, 2a, 2b och 3 – där de båda första klasserna avger tillräckligt mycket ångor för att kunna antändas redan vid rumstemperatur.

*Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

Varför är de brandfarliga? Hur kan de ta eld?

För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret finns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta.

Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller en gnista som uppstår när föremål slår emot varandra, för att ångan ska antändas.

Några exempel på brandfarliga vätskor:


KLASS	VÄTSKA	ANVÄNDNING
1	Bensin	Drivmedel för fordon och olika redskap, rengöring
	Aceton	Lösningsmedel, nagellacksborttagning
	Etanol, 2-propanol	Bränslen, till exempel för spritkök, dekorationsspisar, koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit, miljönlig tändvätska, handsprit
	Metanol	Denatureringsmedel i vissa etanolprodukter, bränsle för hobbymotorer
	Toluen, etylacetat	Lösningsmedel, vanliga huvudbeständsdelar i thinner
	Dietyleter	Ingår i vissa bränslen för hobbymotorer, fläckborttagning
2a	Xylen	Lösningsmedel i till exempel lim, vissa snabbtorkande färger, rostskyddsfärger
	Fotogen	Bränsle till fotogenkök, element, kylskåp
2b	Terpentin	Lösningsmedel
	Petroleumprodukter	Lacknafta, penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger och oljelack, avfettningsmedel
3	Diesel	Drivmedel, bränsle för elproduktion
	Eldningsolja	Bränsle för uppvärmning och elproduktion
	Petroleumprodukter	Tändvätska, lampolja

Vanliga brandfarliga aerosoler

Fogskum, sprayfärger, markörfärg, radarspray, 556-spray, universal-spray, låsspray, m.m.



Märkning Brandfarlig vara



Brandklasser och inbrottsklasser

Brandklasser

Det finns flera olika tester för brandklassade skåp. Vi använder i första hand den Nordiska testen NT Fire 017, vilken också är den mest använda testen i Europa.

Testen går till så att man ställer in ett tomt skåp i en ugn som man hettar upp till ca 1000 grader. (Se nedan värmekurva). Vi testar i första hand skåpen i 60 och 120 minuter, men även 90 minuter förekommer.

Under hela processen mäter man temperaturerna inuti skåpet för att se att det inte vid något tillfälle ökar med mer än 150 grader för papper (P) eller 50 grader för datamedia (D eller Dis). Ett skåp som testas i 60 minuter och håller temperaturen under +150 grader får då brandklassen 60 P, och om den skulle hålla temperaturen under +50 grader så får den klassning 60 D.

NT Fire 017

Även om det är en Nordisk test så är det en av de mest använda i Europa. Även producenter från Indien, Sydkorea, Kina mm väljer ofta idag att testa skåpen enligt denna norm.

EN 15659

Europeisk standard som är väldigt lik vår NT Fire 017. Den tillåter även ett enklare brandprov i 30 minuter vilket enligt NT Fire inte är en fullgod brandklass.

EN 1047-1

Europeisk standard som innefattar falltest och eftersvalningsprov. Används mindre och mindre idag då själva testen är onödigt svår. Skåpen som testas enligt denna test blir väldigt tunga och kraftiga vilket inte överensstämmer med verksamhetens behov idag.

UL

Amerikansk test som kan motsvara vår Nordiska NT Fire, men som också innehåller flera olika undertester. Eftersom UL endast står för Underwriters Laboratories som utför testerna, så bör det finnas ytterligare en förtydligan som anger vilken test som UL utfört.


JIS och KSG 4500

Japansk respektive Koreansk test. Används inte idag då de flesta valt att prova enligt NT Fire 017 istället.

Räcker det med brandklass 60 P?

Ett brandklassat skåp klarar inte 60 minuters brand vilket många tror, utan det klarar mycket mer än så! Ett brandklassat skåp testas i en ugn där skåpet omsluts av upp mot 900 grader under 60 minuters tid. En brand kan absolut pågå i flera timmar, men den kan inte hålla samma temperatur på en och samma plats under 60 minuter, om det inte tillförs ny energi eller om det råder extrema förhållanden på platsen. Normalt sett kan det bli upp mot 1000 grader under ett fåtal minuter (5-10) i ett rum eftersom förbränningen av energin då sker mycket snabbt. Själva härden vandrar sedan vidare vilket gör att temperaturen i rummet där skåpet står sjunker.

Ett brandklassat skåp testat och godkänt 60 P enligt NT Fire 017 (nordisk norm) har därför en bra marginal för att säkert skydda era handlingar vid brand.



Inbrottsklasser

Inbrottsklasser finns i flera olika nivåer då inbrott, till skillnad från brand som är mer statisk, beror mer på vem som gör inbrottet och med vilken utrustning. Enklaste skåpen utan klassning benämner vi stöldfördröjande och kan vara lämpliga som tillfällig förvaring av mindre värden. De flesta producenter använder sig idag av 3 olika europeiska tester. Det är EN 1143-1 för värdeskåp, EN 1143-2 för deponeringsskåp samt EN 14550 för enklare inbrottsklassningar. Vi har i Sverige kvar våra egna tester för säkerhetsskåp/vapenskåp SS3492 även om den succesivt kommer att slussas in i de Europeiska testerna.

Stöldskyddsskåp EN 14550

Finns i två olika nivåer. S1 som är den enklaste testen och S2 som är lite starkare. Testen är enklare än vad SS 3492 är och innebär i stort att man inte skall kunna komma in i skåpet på 2-5 minuter med enklare handverktyg.

Säkerhetsskåp SSF3492

I huvudsak en test för vapenskåp, men används också för mindre kontantbelopp (max 30 000 SEK), stöldbegärlig utrustning och instrument, nycklar och liknande. Säkerhetsskåpen ger inget brandskydd över huvudtaget utan endast ett tillgreppsskydd.

Värdeskåp enligt EN 1143-1

(EN 1143-2 för deponeringsskåp)

Finns i flera olika nivåer som vi kallar grade, där grade 0 är lägst och grade VII är högst. De olika graderna är sedan kopplade till hur mycket kontanter/värden man får förvara i skåpet. Det kan finnas vissa variationer men generellt sett godkänner försäkringsbolagen i Sverige följande belopp i olarmade skåp (Vid larm ökar beloppsgränserna).

- Grade 0 = 50 000 kr
- Grade I = 80 000 kr
- Grade II = 140 000 kr
- Grade III = 210 000 kr
- Grade IV = 350 000 kr
- Grade V = 550 000 kr och så vidare.

Det finns även flera äldre klassningar som fortfarande är godkända, även om vi för länge sedan slutat testa skåp enligt dem. T.ex. LPS 1183, SS 3150, SS 3000 osv.

Prislista frakter/intag

Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **	Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **	Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **
4	SA 210	1 395 kr	1 990 kr	17	S2-1200	1 995 kr	2 750 kr	25	SB1204	1 395 kr	1 990 kr
4	SA 310	1 525 kr	2 200 kr	17	S2-1760	1 995 kr	2 750 kr	25	SB2004	1 525 kr	2 200 kr
4	SA 390	1 525 kr	2 200 kr	17	SP 20 N	330 kr		25	SB2006	1 680 kr	2 420 kr
5	SA 580	1 680 kr	2 420 kr	17	SP 20 E	330 kr		26	SFM 1902 P	1 525 kr	1 990 kr
5	SA 990	1 995 kr	2 750 kr	17	SP 23 E	330 kr		26	SFM 1902 G	1 525 kr	1 990 kr
8	SMP 2	730 kr		17	SP 45 E	465 kr		27	SG803	1 285 kr	1 780 kr
8	SMP 3	730 kr		17	SP 62 E	730 kr		27	SG804	1 285 kr	1 780 kr
9	SM 55	730 kr		18	SS 01	905 kr		27	SG806	1 285 kr	1 780 kr
9	SM 60	905 kr	1 570 kr	18	SS 02	905 kr	1 570 kr	27	SG1204	1 395 kr	1 990 kr
9	SM 90	1 395 kr	1 990 kr	18	SS 03	1 395 kr	1 990 kr	27	SG2004	1 525 kr	2 200 kr
9	SM 130	1 640 kr	2 300 kr	18	SS 03+	1 395 kr	1 990 kr	27	SG2006	1 680 kr	2 420 kr
9	SM 150	1 680 kr	2 420 kr	18	SS 04	1 395 kr	1 990 kr	28	SGS 210	1 395 kr	
9	SDA 110 E	1 995 kr	2 750 kr	18	SS 05	1 525 kr	2 200 kr	28	SGS 330	1 525 kr	
10	SV 21	1 285 kr	1 780 kr	19	SS 70 V	1 285 kr	1 780 kr	28	SGS 460	1 525 kr	
10	SV 22	1 395 kr	1 990 kr	19	SS 150 V	1 395 kr	1 990 kr	29	SGS 990	1 640 kr	
10	SV 31	1 285 kr	1 780 kr	19	SS 190 V	1 525 kr	2 200 kr	29	SGS 990 FAT	1 640 kr	
10	SV 32	1 525 kr	2 200 kr	19	SS 195 V	1 525 kr	2 200 kr	30	SGP 30-1	1 395 kr	1 570 kr
10	SV 41	1 395 kr	1 990 kr	19	SL 06	730 kr		30	SGP 30-2	1 525 kr	1 990 kr
10	SV 42	1 525 kr	2 200 kr	19	SL 12	905 kr		30	SGP 30-3	1 680 kr	2 420 kr
11	SV 20	905 kr	1 570 kr	19	SL 20	905 kr		30	SGP 90-1	1 525 kr	1 990 kr
11	SV 30	1 285 kr	1 780 kr	20	SNH1	730 kr	1 295 kr	30	SGP 90-2	1 680 kr	2 420 kr
11	SV 40	1 285 kr	1 780 kr	20	SNH2	730 kr	1 295 kr	30	SGP 90-3	2 310 kr	Offereras
12	SV 10	905 kr	1 570 kr	20	SNH3	905 kr	1 295 kr	31	SGJ 30-1	2 310 kr	
12	SVT 02E	1 285 kr	1 780 kr	21	SNE 20	330 kr		31	SGJ 30-2	2 310 kr	
12	SVT 04E	1 395 kr	1 990 kr	21	SNE 30	330 kr		31	SGJ 30-3	2 840 kr	1 990 kr
13	SVC 20-1	1 285 kr	1 780 kr	21	SNE 48	330 kr		31	SGJ 30-4	2 840 kr	1 990 kr
13	SVC 30-1	1 395 kr	1 990 kr	21	SNE 100	465 kr		31	SGJ 30-5	3 320 kr	2 420 kr
13	SVC 40-1	1 395 kr	1 990 kr	21	Nyckelbox	210 kr		31	SGJ 60-1	2 440 kr	1 780 kr
13	SVR 22	1 395 kr	1 990 kr	22	SRE 40 0-I	1 395 kr	1 990 kr	31	SGJ 60-2	2 440 kr	1 780 kr
13	SVR 32	1 640 kr	2 300 kr	22	SRE 40 II-III	1 640 kr	2 300 kr	31	SGJ 60-3	3 030 kr	2 200 kr
13	SVR 42	1 680 kr	2 420 kr	22	SRE 60 0-I	1 640 kr	2 300 kr	31	SGJ 60-4	3 030 kr	2 200 kr
14	SCM 1200	465 kr		22	SRE 60 II-III	1 680 kr	2 420 kr	31	SGJ 60-5	3 550 kr	2 750 kr
14	SCM 2010	465 kr		22	SRE 100 0-I	1 680 kr	2 420 kr	31	SGJ 90-1	2 440 kr	1 780 kr
14	SCM 40100	730 kr		22	SRE 100 II-III	2 310 kr		31	SGJ 90-2	2 440 kr	1 780 kr
15	SCM 082	730 kr		23	SHX 2	1 285 kr		31	SGJ 90-3	3 030 kr	2 200 kr
15	SCM 123	905 kr		23	SHX 3	1 395 kr		31	SGJ 90-4	3 030 kr	2 200 kr
15	SCM 205	905 kr		23	SHX 4	1 525 kr		31	SGJ 90-5	3 550 kr	2 750 kr
15	SC 25	1 285 kr	1 780 kr	23	SHX 5	1 525 kr		32	SAG 210	1 395 kr	1 990 kr
15	SC 40	1 395 kr	1 990 kr	24	SF 1302	1 395 kr		32	SAG 310	1 525 kr	2 200 kr
15	SC 80	1 525 kr	2 200 kr	24	SF 1901	1 525 kr		32	SAG 390	1 525 kr	2 200 kr
15	SC 120	1 640 kr	2 300 kr	24	SF 1902	1 640 kr		32	SAG 580	1 680 kr	2 420 kr
16	S2-320	905 kr	1 570 kr	24	SPL2	465 kr		32	SAG 990	1 995 kr	2 750 kr
16	S2-460	905 kr	1 570 kr	24	SPL4	465 kr		33	SGG E1	1 395 kr	1 990 kr
16	S2-670	1 285 kr	1 780 kr	24	SPL5	465 kr		33	SGG E2	1 395 kr	1 990 kr
17	S2-585	1 395 kr	1 990 kr	24	SPL6	465 kr		33	SGG E3	1 395 kr	1 990 kr
17	S2-900	1 395 kr	1 990 kr	25	SB803	1 285 kr	1 780 kr	33	SGG E4	1 525 kr	2 200 kr
17	S2-1300	1 525 kr	2 200 kr	25	SB804	1 285 kr	1 780 kr	33	SGG 30-2	1 995 kr	2 750 kr
17	S2-1500	1 995 kr	2 750 kr	25	SB806	1 285 kr	1 780 kr	33	SGG 30-3	2 310 kr	2 750 kr

* resp. ** **OBS!** Ovan angivna priser är cirkapriser och vi reserverar oss för lokala avvikelser och eventuella prishöjningar.
Se även information under rubrik Frakter sid 39.



OBS! Kostnaden innefattar inga tidsanpassade leveranser utan förutsätter att vi kan samordna leveransern, därför kan leveranstiden vara 1-2 veckor utöver leveranstid från fabrik som anges på orderbekräftelsen. Om man önskar tidspassad leverans offererar vi gärna det.

VILLKOR

Giltighetstid: Gäller som längst till den 31 december 2020.

Leveransvillkor

Fritt tillverkningsorten, inklusive emballage. Kostnad för Europallar tillkommer.

Secura rekommenderar alltid att våra produkter levereras med special-transport, som förutom att leverera skåpen till mottagarens adress även tar in skåpen till anvisad plats, avemballerar skåpen, väger in dem samt justerar för korrekt funktion.

Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören.

Betalningsvillkor

Betalning oss tillhanda 15 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället.
Leveranstid: Ca 3 arbetsveckor efter beställning, om ej annat överenskommits.

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK. Gällande Mervärdesskatt tillkommer.

FRAKTER

Frakt till adress

Frakt från fabrik/lager till en adress i Sverige. Leveransen sker till adress med bilfrakt där godset ställs av vid lastkaj, godsmottagning eller liknande. Ingen intagning ingår i priset. Leveransen tar normalt sett 1-2 dagar från bekräftad leveranstid från fabrik/lager.

Intagning till anvisad plats

Skåpen levereras till angiven plats, tas in på kontoret/motsvarande och ställs på plats. Emballage, pall mm tas med bort och skåpet kontrolleras för korrekt funktion.

Tillägget för intagning till anvisad plats, förutsätter följande: Att leveransadressen ligger på våra samarbetspartners ordinarie turområde. Det kan innebära att tarifferna inte gäller för vissa mindre trafikerade områden i Sverige.

Kostnaden innefattar inga lyft upp eller ned från gatuplan, utan förutsätter att skåpen kan transporteras stående på vagn från bilen till plats.

Enklare invägning sker i samband med leverans. Om golven inte är raka eller ev. rör på sig i efterhand kommer ev. funktionen i skåpen att förändras vilket inte ingår i transportörens ansvar.

Varför behöver man brand- och inbrottsklassade skåp?



30 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **brand** varje dag!

Om det är ett hem som drabbas av brand, är kanske förlusten av foton, film och minnessaker det värsta rent personligen. Det underlättar dock om man även har kvar försäkringsunderlag, köpehandlingar och kvitton, ev foton av hemmet och annat som gör det lättare att få rätt ersättning av försäkringsbolagen och återskapa så mycket som möjligt.

Om det är en verksamhet som drabbas, är det oftast själva avbrottet som är det värsta. Därför är det helt avgörande att man har kvar så mycket som möjligt av det som man arbetade med just nu. Ju snabbare man är tillbaka och kan fortsätta generera intäkter, ju större chans har man att klara branden. Det finns även en hel del material/handlingar som olika verksamheter är skyldiga enligt lag att ha kvar. Både vad gäller privata verksamheter men kanske framför allt verksamheter inom den offentliga sektorn.



65 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **inbrott** varje dag!

Oavsett om det är ditt hem eller din verksamhet som drabbas av inbrott så är det en jobbig händelse. Det finns mycket preventivt man kan göra för att förhindra att man blir av med sina tillhörigheter, så som att förvara det som är värdefullt i inbrottsklassade skåp. Det bästa är dock en kombination av flera åtgärder som tillsammans gör det ointressant för tjuven, t.ex. inbrottsklassat skåp, larm, lås, galler, övervakning mm.