

Certifierade enligt EN-15659 - LFS 60P, 60 minuters brandklass av ECB-S.

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i vit kulör RAL 9002.

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar.



### SVR10

Brandklass enligt  
NT Fire 017: 60P

Låsning: nyckellås inkl  
2 st nycklar

Utvändigt mått mm:

- höjd: 487
- bredd: 480
- djup: 653

Invändigt mått mm:

- höjd: 288
- bredd: 330
- djup: 512

Vikt: 78 kg

### SVR20

Brandklass enligt  
NT Fire 017: 60P

Låsning: nyckellås inkl  
2 st nycklar

Utvändigt mått mm:

- höjd: 825
- bredd: 545
- djup: 653

Invändigt mått mm:

- höjd: 250
- bredd: 326
- djup: 500

Vikt: 110 kg

### SVR30

Brandklass enligt  
NT Fire 017: 60P

Låsning: nyckellås inkl  
2 st nycklar

Utvändigt mått mm:

- höjd: 1163
- bredd: 545
- djup: 653

Invändigt mått mm:

- höjd: 250
- bredd: 390
- djup: 500

Vikt: 150 kg

### SVR40

Brandklass enligt  
NT Fire 017: 60P

Låsning: nyckellås inkl  
2 st nycklar

Utvändigt mått mm:

- höjd: 1500
- bredd: 545
- djup: 653

Invändigt mått mm:

- höjd: 250
- bredd: 390
- djup: 500

Vikt: 210 kg